

Metaflex Polaris Freezer Manueel



Ideaal voor toepassingen in geconditioneerde ruimtes zoals koelhuizen en distributiecentra. De Polaris Freezer is robuust en heeft een hygiënische afwerking, speciaal ontworpen voor een omgeving waar zeer intensief productverkeer plaatsvindt. De deur zorgt voor complete afdichting van de geconditioneerde ruimte, waardoor onnodig energieverlies wordt voorkomen. De perfecte balans tussen functionaliteit en efficiëntie; een onmisbare schakel in uw bedrijfsproces.



Eigenschappen



Deursysteem maakt een schuivende beweging



Deursysteem is luchtdicht uitgevoerd



Deursysteem is bestand tegen lage temperaturen



Metaflex Polaris Freezer Manueel

Omschrijving

Handbediende luchtdichte vriesschuifdeur geschikt voor gebruik in ruimtes met negatieve temperaturen tot -25°C, inclusief rail, kozijn, onderdorpel en optioneel een afdekkap.

Deurblad

Het blad, opgebouwd uit panelen, is 120 mm dik, heeft een kern van polyurethaan en een RVS omranding.

Het blad is aan weerszijden afgewerkt met een verzinkte staalplaat met polyester coating in wit (≈ RAL 9010) of grijswit (Ral 9002).

Het deurblad is aan drie zijden voorzien van een rubber afdichtingsprofiel en aan de onderzijde van een sleeprubber; deze combinatie zorgt voor een complete afdichting.

Het deurblad is standaard voorzien van een beschermbumper.

Kozijn

Montage kozijn van 150 x 45 mm gevuld met polyuretaan inclusief verwarmingslint in de kleur wit (≈ RAL 9010) of grijswit (Ral 9002) en een aluminium dorpel inclusief verwarmingslint.

Dagkantafwerking is werk derden.

Rail

Aluminium railconstructie met keep werking.

Afdekkap

Schuinaflopemde, afneembare afdekkap van gecoate staalplaat in de kleur RAL 9006.

Bediening

RVS binnen/buiten opener met hefboomprincipe, hiermee wordt de deur moeiteloos geopend.

Opties

Verschillende opties voor bediening en beveiliging.

Railondersteuning.

Maatvoeringen

Vrije doorgang = dagmaat

Dagmaat breedte (mm)
1000 t/m 3500 stappen van 100

Dagmaat hoogte (mm)
2100 t/m 4000 stappen van 100

Wanddikte (mm)
Variabel

Opties voor afwerking

Deurblad
RVS 304 in finish 2B afwerking,
of RVS 304 cirkel gematteerd.

Kozijn
Montage kozijn inclusief
dagkantafwerking

Afdekkap
RVS 304 in finish 2B afwerking

Met dit overzicht geven wij u een indruk van onze mogelijkheden. We bieden naast standaard oplossingen ook maatwerk. Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee.

