

## Metaflex BDM RF60 Brandwerend



Metaflex BDM RF60 is een 60 minuten brandwerende draaideur voor intensief gebruik die voldoet aan de veiligheids- en brandwerendheidsnormen op Europees niveau (volgens EN 1634-1).

Door de hoogwaardige afwerking heeft deze deur een lange levensduur en is hij onderhoudsvrij. De deur is geschikt voor diverse toepassingen en sluit daardoor altijd aan bij uw wensen.



### Eigenschappen



Deursysteem maakt een draaiende beweging



Deurblad is volledig vlak afgewerkt



Deursysteem is brandwerend conform EN 1634-1



## Metaflex BDM RF60

### Omschrijving

Handbediende brandwerende draaideur, getest volgens de Europese norm EN 1634-1 op (E) integriteit (vlamdichtheid en kritische vervorming), (I) isolatie en (W) straling, met een totaal constructie bestaande uit een draaideur, kozijn, deurdranger en beslag.

### Deurblad

Het blad is 78 mm dik en heeft een brandwerende vulling.

Het blad is aan weerszijden afgewerkt met een verzinkte staalplaat met polyester coating in wit (= RAL 9010) of grijswit (Ral 9002).

### Kozijn

RVS wand omvattend kozijn

### Scharnieren

RVS blokscharnieren oplopend

### Bediening

RVS krukken en schilden

Cilinderslot met standaard Euronorm cilinder

### Beveiliging

Deurdranger

### Maatvoeringen

Vrije doorgang = dagmaat

Dagmaat breedte (mm)  
800 t/m 1200 stapen van 100

Dagmaat hoogte (mm)  
2100, 2300

Wanddikte (mm)  
Variabel tot 120 mm

### Afwerking

Deurblad  
RVS 304 in finish 2B afwerking,  
of RVS 304 cirkel gematteerd

### Certificaten

Brandwering  
60 minuten brandwerend volgens:  
EN-1634-1:2008

Klassificaties  
E, EW 100 minuten  
EI<sub>2</sub> 81 minuten  
EI<sub>1</sub> 55 minuten

Met dit overzicht geven wij u een indruk van onze mogelijkheden. We bieden naast standaard oplossingen ook maatwerk. Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee.

