

Metaflex BDM



Ideale keuze voor algemene ruimtes waar een draaideur gewenst is. De BDM is een duurzame oplossing voor intensief gebruik. Door de hoogwaardige afwerking heeft deze deur een lange levensduur en is hij onderhoudsvrij. De deur is geschikt voor diverse toepassingen en sluit daardoor altijd aan bij uw wensen.



Eigenschappen



Deursysteem maakt een draaiende beweging



Deurblad is volledig vlak afgewerkt



Deursysteem is geschikt voor vochtige ruimtes conform IP65



Metaflex BDM

Omschrijving

Handbediende draaideur, inclusief kozijn en beslag.

Deurblad

Het blad is 60 mm dik en heeft een kern van polyurethaan.

Het blad is aan weerszijden afgewerkt met een verzinkte staalplaat met polyester coating in wit (≈ RAL 9010) of grijswit (Ral 9002).

Kozijn

Montage kozijn van 90 x 45 mm in de kleur wit (≈ RAL 9010) of grijswit (RAL 9002).

Dagkantafwerking is werk derden.

Scharnieren

RVS blokscharnieren olopemd.

Bediening

RVS krukken en schilden.

Beveiliging

Cilinderslot met standaard Euronorm cilinder.

Opties

Venster van 360 x 560 mm.

Deurdranger.

Paniekbalk.

Diverse mogelijkheden sluitwerk.

Maatvoeringen

Vrije doorgang = dagmaat

Dagmaat breedte (mm)
800 t/m 1300 stappen van 100

Dagmaat hoogte (mm)
2100, 2300

Wanddikte (mm)
Variabel

Opties voor afwerking

Deurblad
Foodsafe hard pvc-coating in kleur wit (≈ RAL 9010), RVS 304 in finish 2B afwerking, of RVS 304 cirkel gematteerd

Kozijn
Montage kozijn met dagkant afwerking

RVS 304 paneelomvattend kozijn in finish 2B afwerking.

Met dit overzicht geven wij u een indruk van onze mogelijkheden. We bieden naast standaard oplossingen ook maatwerk. Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee.

