

Metaflex Orion Shock Freezer Automatisch



Ideaal voor toepassing in invriescellen en shockfreezers met temperaturen tot -40°C . Door de hygiënische afwerking is de Orion Freezer zeer geschikt voor een voedselveilige omgeving. De deur zorgt voor complete afdichting, waardoor onnodig energieverlies wordt voorkomen. Deze schuifdeur is de juiste keuze voor intensief productverkeer en is een betrouwbare schakel in uw bedrijfsproces.



Eigenschappen



Deursysteem maakt een schuivende beweging



Deursysteem is luchtdicht uitgevoerd



Deursysteem is bestand tegen extreem lage temperaturen



Metaflex Orion Shock Freezer Automatisch

Omschrijving

Automatisch bediende luchtdichte vriesschuifdeur geschikt voor gebruik in ruimtes met negatieve temperaturen tot -40°C, inclusief rail, kozijn, onderdorpel en afdekkap.

Deurblad

Het blad is 170 mm dik en heeft een kern van polyurethaan.

Het blad is aan weerszijden afgewerkt met een verzinkte staalplaat met polyester coating in wit (≈ RAL 9010) of grijswit (Ral 9002).

Het deurblad is aan drie zijden voorzien van een rubber afdichtingsprofiel en aan de onderzijde van een sleeprubber; deze combinatie zorgt voor een complete afdichting.

Kozijn

Montage kozijn van 150 x 45 mm gevuld met polyuretaan inclusief verwarmingslint in de kleur wit (≈ RAL 9010) of grijswit (Ral 9002) en een aluminium dorpel inclusief verwarmingslint.

Dagkantaafwerking is werk derden.

Rail

Aluminium railconstructie met keep werking.

Afdekkap

Schuinaflopemde, afneembare afdekkap van gecoate staalplaat in de kleur RAL 9006. Motor is weggewerkt onder de kap.

Automatisering

Automatisering bestaande uit een motor, micro processor gestuurde controller in kunststof kast en tandriemaandrijving. Opensnelheid is variabel instelbaar.

Bediening

RVS binnen/buiten opener met hefboomprincipe. Hiermee wordt de deur moeiteloos geopend. Beide zijden zijn voorzien van een trekschakelaar en de binnenzijde van een 2-knops bediening (nood/open).

Beveiliging

Schuifdeursysteem voorzien van obstakel beveiliging in de dagopening.

Opties

Verschillende opties voor bediening en beveiliging.

Railondersteuning.

Maatvoeringen

Vrije doorgang = dagmaat

Dagmaat breedte (mm)
1000 t/m 3500 stappen van 100

Dagmaat hoogte (mm)
2100 t/m 4000 stappen van 100

Wanddikte (mm)
Variabel

Opties voor afwerking

Deurblad
RVS 304 in finish 2B afwerking,
of RVS 304 cirkel gematteerd

Kozijn
Montage kozijn inclusief
dagkantaafwerking

Afdekkap
RVS 304 in finish 2B afwerking

Met dit overzicht geven wij u een indruk van onze mogelijkheden. We bieden naast standaard oplossingen ook maatwerk. Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee.

